



OEST GIGANT SAE 10W-40

Beschreibung

Hochleistungs-Leichtlauf-Motoröl SAE 10W-40 für alle Otto- und Diesel-Motoren in PKW und Kombi mit und ohne Turbolader.

Kaltstartfreudig, kraftstoffsparend, verschleißfest, schlammverhütend, katalysatorschonend, viskositätsstabil.

Nicht geeignet für Abgassysteme mit Russpartikelfilter.

Freigaben *

MB-Freigabe 229.1
VW-Norm 501 01, 505 00

Qualifikationen

ACEA A3 / B4
API SL / CF

Typdaten

SAE-Klasse		10W-40	
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	94	mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	13,8	mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	149	
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,865	g/cm ³
Flammpunkt	DIN ISO 2592	> 200	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	< - 27	°C

Stand 01.03.2016

* Namentliche Freigabe des Herstellers

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

ISO 9001 und 14001
zertifiziert.

MOTORÖLE