



OEST GIGANT F ULTRA SAE 5W-30

Beschreibung

Hochleistungs-Leichtlauf-Motoröl

OEST GIGANT F ULTRA SAE 5W-30 ist ein kraftstoffsparendes Leichtlauföl, entwickelt für die optimale Versorgung von PKWs und Transportern unter allen Betriebsbedingungen und ist sowohl für Otto- als auch Dieselmotoren - mit und ohne Turbolader - bestens geeignet.

Die besondere Synthesetechnologie in Verbindung mit speziellen Additivkombinationen sorgt für einen hohen Standard. Dieser zeigt sich durch deutliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauches, ausgeprägte Scherstabilität und einen hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz.

Freigaben *

FORD WSS-M2C 913 D (überdeckt 913-A/-B/-C)

Qualifikationen

ACEA A5/B5,A1/B1

API SN/CF

Renault RN 0700

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Typdaten

SAE-Klasse		5W-30	
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	55,0	mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	9,9	mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	167	
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,855	g/cm ³
Flammpunkt	DIN ISO 2592	> 200	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	< - 30	°C

Arbeitssicherheit und Umwelt:

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Stand 03.08.2017

* Namentliche Freigabe des Herstellers

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

ISO 9001 und 14001
zertifiziert.

MOTORÖLE