



OEST LONGLIFE III SAE 5W-30

Beschreibung

Aschearmes Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl

OEST LONGLIFE III SAE 5W-30 ist ein modernes Mehrbereichs-Leichtlauf-Motoröl für den ganzjährigen Einsatz in Fahrzeugen der VW-Gruppe, Mercedes Benz und BMW mit und ohne verlängerten Ölwechselintervall (WIV).

Die spezielle Formulierung (Low SAPS-Technologie) mit niedrigem Asche-Wert und minimierten Gehalten an sog. Katalysator-Giften (wie Schwefel und Phosphor) ermöglicht den Einsatz speziell für Fahrzeuge mit Abgas-Nachbehandlung (insbesondere Dieselpartikel-Filterssystemen).

Die günstige Tieftemperatur-Viskosität sichert durch schnelle Durchölung aller Schmierstellen eine reibungs- und verschleißarme Start- und Warmlaufphase der Motoren. Extreme Beanspruchungen werden durch die ideale Hochtemperatur-Viskosität sicher beherrscht. Die Leichtlauf-Eigenschaften gewährleisten einen reibungsarmen Triebwerkslauf mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung.

Vorteile

- Ganzjahresöl für die neueste Motorengeneration mit und ohne Wartungsintervallverlängerung (WIV)
- Rückwärtskompatibilität auch für vorhergehende Motorengenerationen unter Beibehaltung der vorgeschriebenen Ölwechselintervalle.

Ausnahmen gelten für folgende Motoren der VW-Gruppe

- R5- und V10-TDI-Pumpe-Düse mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF): Für diese Dieselmotoren ist weiterhin Motorenöl nach 506 01 erforderlich.

Freigaben *

VW-Norm 504 00, 507 00 MB-Freigabe 229.51

Qualifikationen

ACEA C3 / API SN/CF BMW Longlife-04

Typdaten

SAE-Klasse		5W-30	
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	74	mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	12	mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	160	
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,850	g/cm ³
Flammpunkt	DIN ISO 2592	> 200	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	< - 33	°C

Arbeitssicherheit und Umwelt:

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Stand 01.08.2017

* Namentliche Freigabe des Herstellers

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

ISO 9001 und 14001
zertifiziert.

