



OEST GIGANT LS PLUS SAE 5W-30

Beschreibung

Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl, aschearm für EURO 5 und EURO 6

OEST GIGANT LS PLUS SAE 5W-30 ist ein Mehrbereichs-Leichtlauf-Motoröl für die ganzjährige optimale Versorgung von modernen Otto- und Dieselmotoren.

Die spezielle Formulierung (Low SAPS-Technologie) mit niedrigem Asche-Wert und minimierten Gehalten an sog. Katalysator-Giften (wie Schwefel und Phosphor) ermöglicht den Einsatz für Fahrzeuge mit Abgas-Nachbehandlung (insbesondere Dieselpartikel-Filtersystemen). Insbesondere eignet sich OEST GIGANT LS PLUS SAE 5W-30 für die neue Euro V / VI-Motorengeneration, kann aber auch für die bisherigen Euro IV (und niedriger)-Motoren eingesetzt werden.

Die günstige Tieftemperatur-Viskosität sichert durch schnelle Durchölung aller Schmierstellen eine reibungs- und verschleißarme Start- und Warmlaufphase der Motoren. Extreme Beanspruchungen werden durch die ideale Hochtemperatur-Viskosität sicher beherrscht. Die Leichtlauf-Eigenschaften gewährleisten einen reibungsarmen Triebwerkslauf mit entsprechender Kraftstoffeinsparung.

Vorteile

- Ganzjahresöl für Euro 5- / 6-Motoren der neuesten Generation.
- Niedriger Ölverbrauch. Kraftstoffeinsparung durch Leichtlaufölcharakter.
- Höchster Verschleißschutz bei Kaltstart sowie unter hoher thermischer Belastung. Bestes Dispergiervermögen gewährleistet Sauberkeit des Motors.
- Volle Wirksamkeit über lange Ölwechselintervalle. (Vorschriften der Fahrzeughersteller sind zu beachten).

Freigaben *

MB-Freigabe 229.52

MB-Freigabe 229.51

VW 505 00, 505 01

Qualifikationen

ACEA C3 / API SN

GM dexos2

BMW Longlife-04

Typdaten

SAE-Klasse		5W-30	
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	71	mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	12,2	mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	175	
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,855	g/cm ³
Flammpunkt	DIN ISO 2592	220	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	- 36	°C

Stand 01.08.2017

* Namentliche Freigabe des Herstellers

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

ISO 9001 und 14001
zertifiziert.

MOTORÖLE