



## OEST ECONOL Bio B Plus

### Beschreibung

OEST Econol Bio B Plus ist ein biologisch schnell abbaubares, lösemittelfreies, nicht wassermischbares Universaltrennmittel aus pflanzlichen Ölen und toxikologisch einwandfreien Zusatzstoffen.

Wird zur Anwendung auf saugenden und nichtsaugenden Holz- Stahl- und Kunststoff-Schalungen, sowie zur Verarbeitung von Beton auf Baustellen eingesetzt. Es ist ebenfalls bestens als Mischerschutz in Fertigteil- und Transportbetonwerken geeignet.

**Vorteile:** Umweltzeichen „Blauer Engel“, helle Farbe, milder Geruch, perfekte Trennwirkung, weitestgehend poren- und fleckenfreie Oberflächen.

### Anwendung

OEST Econol Bio B Plus wird dünn und gleichmäßig mit einem geeigneten Sprühgerät auf die saubere und trockene Schalung aufgetragen. OEST Econol Bio B Plus darf nicht mit anderen Ölen, Wasser oder Lösemitteln verdünnt bzw. vermischt werden.

Bei sachgemäßer Anwendung beeinträchtigt Oest Econol Bio B Plus die Weiterverarbeitung der Betonoberfläche nicht.

**Haltbarkeit:** In geschlossenen Gebinden mind. 18 Monate

### Technische Daten

Viskosität bei 20 °C / DIN 51562 / [mm <sup>2</sup> /s]	25
Viskosität bei 40 °C / DIN 51562 / [mm <sup>2</sup> /s]	13
Dichte bei 15 °C / DIN 51757 / [g/cm <sup>3</sup> ]	0,88
Pourpoint / DIN ISO 3016 / [°C]	-30
Flammpunkt / ISO 2592 / [°C]	220
Produktcode	BTM 10
Wassergefährdungsklasse (WGK)	1

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

DQS CERTIFICATION:  
DIN EN ISO 9001  
Reg.-Nr. 35 486

OEST ECONOL B