



OEST Universalspray

Beschreibung

Wartungs- und Korrosionsschutzmittel auf Basis niedrigviskoser Kohlenwasserstoffe und spezieller Additive.

Oest Universalspray kriecht in feinste Zwischenräume und löst festsitzende Maschinenteile, Muttern, Schrauben und Bolzen. Es beseitigt Schmutz, Rost und verharzte Rückstände, wirkt wasserverdrängend und bildet gleichzeitig einen wirksamen Schutzfilm gegen Verschleiß und Korrosion.

- bei elektrischen Kontakten wie Kfz- Zünd- und Lichtanlage verwendbar
- sehr wirkungsvolle und sichere Schmierung
- pflegt und schützt verchromte Oberflächen
- Freigaben: Tschechische Armee

Anwendung

Universell für alle Eisenwerkstoffe geeignetes Rostlöse- und Pflegeöl. Für Kraftfahrzeuge, Waffen, Bau-, Forst- und Landwirtschaftliche Maschinen, mechanische Werkstätten aller Art sowie Haushalt, Garten und Hobby.

Technische Daten

Farbe	Dichte (20°C) [g/cm ³]	Viskosität (40°C) [mm ² /s]	Flammpunkt [°C]
dunkelgelb	0,73	- (Aerosol)	-60

Arbeitssicherheit und Umwelt

Gesundheitsgefährdung:

Metallbearbeitungs- und behandlungsmedien können Inhaltsstoffe mit Gefährdungspotential enthalten. Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.


Wassergefährdungsklasse gemäß VwVwS: 2 (gefährdend)

Transport & Lagerung

Transport: UN 1950

Lagertemperatur: + 5°C ... + 35°C.

Haltbarkeit 3 Jahre im Originalgebilde unter geeigneten Bedingungen.



OEST ANTIKO