

LURAX Trennmittel E

- umweltfreundliche Emulsion
- leicht biologisch abbaubar
- verarbeitungsfertig

Beschreibung

LURAX Trennmittel E ist eine wässrige mineralölfreie Trennmittlemulsion auf Basis nachwachsender Rohstoffe für alle gängigen Schalungsarten. Trennmittel E enthält Korrosionsschutz, der langfristig Stahlschalung entrostet und pflegt. Mit LURAX Trennmittel E werden bei sachgemäßen, dünnen Auftrag glatte, helle Betonflächen erzielt und es kommt zu keiner Beeinträchtigung der Haftung bei der nachfolgenden Aufbringung von Putzen oder Anstrichen. LURAX Trennmittel E ist auf Umweltverträglichkeit geprüft und gemäß Richtlinie OECD 301D leicht biologisch abbaubar.

TECHNISCHE DATEN (- wurden bei + 20°C ermittelt, sofern nichts anderes vermerkt ist)

Dichte:	ca. 0,97 g/cm ³
Basis:	Fettalkohol/Wasser-Emulsion
Viskosität:	11 s (4 mm)
Farbe:	milchig weiß
Regenfestigkeit:	gegeben, nach Auftrocknung
Verbrauch:	ca. 10 – 35 ml/m ² je nach Saugfähigkeit der Schalung
Lagerdauer:	mind. 6 Monate
Lieferform:	siehe gültige Preisliste
GISCODE:	BTM 05

Anwendung

LURAX Trennmittel E wird gebrauchsfertig geliefert und darf nicht verdünnt oder verändert werden. Trennmittel E wird mit einem geeigneten Sprühgerät dünn und gleichmäßig auf die saubere, trockene bis leicht feuchte Schalung aufgetragen. Nach dem Verdunsten des Wassers bildet sich der wasserfeste trennaktive Film.

Das Produkt kühl lagern, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Vor der Anwendung ist eine Eignungsprüfung erforderlich.

Stand: 09.10.2019

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Prospekt erteilten Auskünfte, Ratschläge und Hinweise haften wir ausschließlich im Rahmen unserer „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen“.

